

TECHNICAL DATA SHEET

kLine Power Metall is an epoxy putty for quick repairs on two-component basis for aluminium, steel and other metals.

Applicable like putty. Hardens like steel in 20 minutes.

Fills holes, marks, scratches and cracks in tanks, barrels, pipes, etc. Can quickly be formed and moulded easily.

Is suitable for drilling, threading, sandblasting, sawing and can be over-painted.

It adheres to most surfaces like, metal, wood, plastic, concrete and ceramics, also at moist ground.

kLine Power Metall can also be used under water.

Hand consistency is achieved within 20 min., final curing after 3 h, asbestos-free.

Application

Surface to be worked on must be clean and rough. Cut off the needed material.

Kneading about 1 minute till an even coloring is reached. Apply ready putty within 2 minutes. Remove superfluous material.

Hand consistency is achieved within 20 min., final curing after 3 h, asbestos-free.

Wash hand immediately with water and soap after completion.

Technical Details:

Colour	grey
Temperature resistance max:	300°C
Specific gravity:	2,18
Shrinkage:	<1 %
Work Life:	3-5 minutes
Compressive Strength:	83 N/mm ²
Full Cure Time:	60 Minutes
Shelf Stability :	min. 12 months

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich **auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung** zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

17.09.2013